

磋商项目技术、服务、商务及其他要求

(注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

3.1 采购项目概况

巴中市公安局需购置技术用房厨房设备，以满足约 220 人的日常就餐需求，故现面向社会公开选取成交供应商一名为本项目提供货物及相关服务

3.2 采购内容

采购包 1:

采购包预算金额(元): 469,018.00

采购包最高限价(元): 469,018.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额(元)	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	巴中市公安局业务技术用房厨房设备采购项目	1.00	469,018.00	项	工业	是	否	是	否

3.3 技术要求

采购包 1:

标的名称: 巴中市公安局业务技术用房厨房设备采购项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标						
		序号	产品名称	技术指标	单位	数量	备注	
	1	A 烹饪间						

		1	三门海鲜蒸柜	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，台面、柜身厚度为 1.2m;</p> <p>2、炉胆采用 3mm 不锈钢沙纹板:40*40*4.5mm 国标角铁灶架:柜脚采用 50x50x1.2 不锈钢管内含钢柱，连可调节铁脚;</p> <p>3、采用国内优质品牌节能型炉头;配 550W 灶用风机 1 台;设自动进水箱并配保护装置:每层设立独立进气开关，风管、气管、水管、均采用国标铁管，其他采用铜管。</p> <p>4、规格：定制尺寸 (mm) 1140*1000*1850。</p>	台	1	
		2	双层工作台	<p>1、台面采用 201#保 1.2mm 厚不锈钢磨砂板;</p> <p>2、上层板下粘连 15mm 厚防潮板并加固槽体焊接;</p> <p>3、下层板采用 201#保 1.2mm 厚不锈钢磨砂板, 并采用不锈钢加强筋加固;</p> <p>4、台角采用保 1.2mm*Φ51 不锈钢管，并均配可调节子弹脚;</p> <p>5、规格：定制尺寸 (mm) 1800*800*800。</p>	台	2	
		3	双门蒸饭柜(24 盘)	<p>1、采用优质加厚 201 不锈钢联众板材，不锈钢把手以及 24 个不锈钢蒸饭盘;</p> <p>2、整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，箱体强度高，提高承重能力，发泡设备及环保发泡剂，内胆一次拉伸成型，易于清洗;</p> <p>3、箱体内部加装加厚钢条，防止变形，自动进水装置，自带溢水阀，防</p>	台	1	

			<p>止烫伤；</p> <p>▲4、产品符合 GB35848-2018,并提供检测报告；</p> <p>▲5、蒸饭车制造商配置的米饭盘符合 GB4806.9-2016 要求,并提供相应检测报告（复印件加盖投标人鲜章）；</p> <p>▲6、服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011 并有七星售后服务认证证书。（复印件加盖投标人鲜章）</p> <p>7、规格：定制尺寸（mm）980*865*1670。</p>				
		4	炉拼台	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为 1.0mm，下层板、背板厚度为 1.0mm；</p> <p>2、台脚采用 38*38*1.2mm, 不锈钢管，并配可调节不锈钢子弹脚。</p> <p>3、规格：定制尺寸（mm）400*1150*1250。</p>	台	4	
		5	单通工作柜	<p>1、台面采用≥ 0.95 mm 304 不锈钢材质。不锈钢板，侧板、背板采用厚≥ 0.75mm 不锈钢板；底用厚≥ 0.75mm 不锈</p> <p>2、钢槽做加力筋；台面底衬 18 mm 密度板；层板采用厚 0.8 不锈钢板；</p> <p>3、柜趟门采用可视化设计，柜脚采用 63*1.2 不锈钢可调节式重力脚。</p> <p>4、规格：定制尺寸（mm）1800*800*800。</p>	台	3	
		6	双头双尾小炒灶	<p>1、台面、靠背采用国标优质 201# 保 1.5mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>2、围板采用国标优质</p>	台	1	

			<p>201#不锈钢板厚度为保1.2mm;</p> <p>3、灶架采用国标40*40*4mm角铁;铸铁炉架耐烧承重力强;</p> <p>4、立柱为Φ50*保1.2mm不锈钢管内含钢柱,配可调节不锈钢子弹脚;</p> <p>5、选用国内优质品牌节能型静音炉头2个;炉堂采用耐火砖、耐火水泥和沙制作;</p> <p>6、风管、气管、水管均采用国标镀锌钢管制作;</p> <p>7、配离锅熄火节能器2个,标配180W灶专用风机2台;采用单机单控按钮式电子开关;配摇摆控制水龙头,内含不锈钢下水管。</p> <p>8、规格:定制尺寸(mm)2000*1150*1250。</p>			
7	油烟净化一体机 (净化率98%)	<p>1、组成结构:集油烟罩+油沫除雾器+净化器+高压电源+静电磁场+UV光源+风机;</p> <p>2、定制体积尺寸:9880*1300*1000(mm);</p> <p>3、一体油烟净化器:功率2.2KW/380V(或220V);</p> <p>4、集油烟罩与净化箱体分体组合(便于后期安装、维护)采用1.0mm厚优质不锈钢;</p> <p>5、一体油烟净化器智能触摸屏启动按键开关,智能触摸屏按键使用寿命≥20000次;</p> <p>6、进风口处有不锈钢油沫除雾器装置(降低后期清洗维护成本);</p> <p>7、配电箱与净化室腔连接处有密封处理;净化</p>	m	10		

			<p>室腔与配电箱门处有接油槽设计（确保油水不外泄）；</p> <p>▲8、集板式静电磁场为全高压设计，间距为25mm、材质采用0.5mm厚不锈钢，包括：间距、套管均为不锈钢；</p> <p>▲9、绝缘体材质使用铁氟龙（聚四氟乙烯材料）；承受高压40000V-50000V之间，确保绝缘安全；</p> <p>10、静电磁场每单元采用独立数字智能电源控制（一对一配置电源）；</p> <p>▲11、数字智能显示高压电源具有：断电保护、恒压自动升降控制、自动短路保护、空载保护、拉弧保护、过载保护、数字智能显示等功能；</p> <p>▲12、静电磁场每单元与数字电源连接处采用不锈钢顶针（确保电路连接，加强使用寿命）；</p> <p>13、静电式油烟一体机净化器触摸屏工作温度：低温（-10+2）℃,高温（40+2）℃。</p> <p>14、静电式油烟一体机净化器触摸屏防水防尘，防水等级IP68。</p> <p>15、静电式油烟一体机净化器风机噪声测试≤60dB；</p> <p>16、静电式油烟一体机净化器绝缘子绝缘电阻为：≥50GΩ；</p> <p>17、静电式油烟一体机净化器符合GB/T4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具要求-抗扰度》；</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>18、静电式油烟一体净化器在温度-25℃至75℃的条件下运行12h后，一体机外观无损、开机能正常运行；</p> <p>▲19、静电式油烟一体净化器电场具有耐腐蚀性、酸碱性溶液浸泡20h无晶间腐蚀裂纹；</p> <p>20、静电式油烟一体净化器电场用不锈钢板的塑性延伸强度Rp0.2 (MPa)、抗拉强度Rm (MPa)、断后伸长率A50mm (%)、中性盐雾试验(150h)均达到合格标准；</p> <p>21、静电式油烟一体净化器风机，恒定湿热条件下：温度(40±2)℃、湿度(85±3)%RH的环境下放置12h后，外观无损坏，且能正常启动；</p> <p>22、静电式油烟一体净化器集油烟罩内置LED灯光照明；</p> <p>23、静电式油烟一体净化器配置一键启动触摸屏控制装置；</p> <p>24、静电式油烟一体净化器工作输入电压：220V /380V；</p> <p>▲25、静电式油烟一体净化器静电磁场输出电压：16000V-18000V。</p> <p>▲26、纯高压电场净化能力特别强，爆炒系列可三个月清洗一次。</p> <p>注：带“▲”提供佐证资料(加盖投标人鲜章)</p>			
8	单头大锅灶	1、采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为1.5mm，围板、背板厚度为1.0mm;灶架采用	台	2		

			<p>40*40*4mm 国标角铁;立柱为 50*1.2mm 不锈钢管内含钢柱, 配可调节不锈钢子弹脚;</p> <p>2、选用国内优质品牌节能型炉头;风管、气管、水管均采用国标镀锌钢管制作;标配 250W 灶用风机一台。</p> <p>3、定制尺寸 (mm) 1100*1150*1250。</p>			
		9	<p>高身六头煲仔炉</p> <p>1、采用不锈钢板炉面板 1.2mm, 前板侧板 1.0mm, 立柱 Φ 38 不锈钢管 1.2mm;</p> <p>2、6 个燃气环行燃烧器连独立火力调节掣。</p> <p>3、规格: 定制尺寸 (mm) 1200*1150*1250。</p>	台	1	
		10	<p>单头矮汤炉</p> <p>1、采用优质国标不锈钢板制作, 台面厚度为 1.2mm, 围板厚度为 1.0mm;</p> <p>2、灶架采用 40*40*4mm 国标角铁;炉脚为 50*1.2mm 不锈钢管内含钢柱, 配可调节不锈钢子弹脚;</p> <p>3、选用国内优质品牌节能型炉头;风管、气管、水管均采用国标镀锌钢管制作;标配 250W 灶用风机一台。</p> <p>4、规格: 定制尺寸 (mm) 700*700*550。</p>	台	1	
		11	<p>双星中拼盆工作台连靠背</p> <p>1、采用优质国标不锈钢板制作, 厚度为 1.2mm;立柱、横通采用 38*38*1.2mm 不锈钢管;</p> <p>2、并配可调节不锈钢子弹脚;星盆配优质不锈钢提篮式下水器, 配双温高弯水龙头。</p> <p>3、规格: 定制尺寸</p>	台	1	

			(mm) 1800*760*950。			
12	冷冻工作台	<p>1、采用国标优质不锈钢板材，油膜板、中梁带加热、底板拉伸、门内胆拉伸；</p> <p>2、自动回归门、电脑版控制、温度范围冷冻：$-10\sim-20^{\circ}\text{C}$，总容积$\geq 550\text{L}$，功率：$\leq 190\text{W}$，电压：$220\text{V}/50\text{HZ}$ 保温层厚度$\geq 5\text{cm}$；</p> <p>3、产品整机材质达到食品级。</p> <p>4、规格：定制尺寸 (mm) 1800*800*800。</p>	台	2		
13	双层餐车	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，扶手采用$25*1.2\text{mm}$厚圆管制作，台面厚度为1.2mm，并用1.2mm不锈钢加强槽承托；</p> <p>2、配优质带刹车静音万向脚轮。</p> <p>3、规格：定制尺寸 (mm) 500*800*900。</p>	台	2		
14	绞切两用机	<p>1、电压：220V；</p> <p>2、功率：2.2kW；</p> <p>3、频率：50Hz；</p> <p>▲4、产品在正常使用条件下，预期或已经与食品接触所采用的各种金属材料及制品其不锈钢板符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》；</p> <p>▲5、产品在非正常或误操作情况下应避免引起火灾危险、机械性损坏、产品自身有关的铁制零件应有足够的防锈能力；</p> <p>▲6、产品自身不应释放有害射线、不应存在毒性或类似的危险；</p> <p>▲7、为了满足厨房特</p>	台	1		

			<p>殊使用条件，产品防触电保护类别为 I 类、器具类型为驻立式、电源连接为装有一个插头的电源软线、通过耐潮湿测试（GB4706.38-2008）</p> <p>▲8、产品符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》GB4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》对试验条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄露电流和电气强度、泄露电流和电气强度、机械强度、内部布线、元件、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙和爬电距离及固体绝缘、耐热和耐燃的安全测试（有缺漏项则视为偏离）；</p> <p>▲9、产品所采用将与食品直接接触的金属材料食品机械刀片符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》；</p> <p>▲10、产品对固体异物进入外壳内设备的防护，对水进入外壳内对设备造成有害影响的防护，其食品机械控制系统面板的防护依据 GB/T4208-2017 标准，≥ IP6X 检测：壳内无粉尘沉积现象，≥ IPX9 检测：壳内未见进水痕迹。</p> <p>11、规格：定制尺寸</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>(mm) 530*370*730。</p> <p>注：“▲”条款，需提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证（提供检验检测机构实验室在中国合格评定国家认可委员会或关于认可的检测能力范围带有实验室注册编号的网站查询截图，或各市场监督管理局网站查询带有实验室证书编号和对应检测能力的网上截图，否则视为负偏离，甲方将对中标人提供的检测报告内容及数据真实性向发证单位进行核查、防止伪造）</p> <p>注释：“▲”条款，需提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告加盖投标人鲜章佐证，所提供的资质不得涉及商业纠纷和损害第三方合法权益。</p>			
		15	<p>四层格栅货架</p> <p>1、台角采用保38*25mm 不锈钢管；</p> <p>2、立柱主管用保38*38mm 不锈钢管，中间采用保25*13mm 矩管，并均配可调节子弹脚。</p> <p>3、规格：定制尺寸（mm）1200*500*1550。</p>	台	1	
		16	<p>四门冰箱</p> <p>1、采用国标优质不锈钢板材，油膜板、中梁带加热、底板拉伸、门内胆拉伸；</p> <p>2、自动回归门、电脑版控制、温度范围冷藏：-2~8℃ 冷冻：-10~-23℃，总容积≥870L，功率：≤350W，总能量消耗：≤4.4kwh/24h；依据GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等</p>	台	2	

			<p>级第 2 部分：自携冷凝机组商用冷柜》达到二级能效标准，电压：220V50HZ 保温层厚度$\geq 5\text{cm}$；</p> <p>3、产品整机材质达到食品级；</p> <p>4、规格：定制尺寸（mm）1200*700*1880。</p>				
		17	全自动数控开水器连柜座	<p>1、采用 304 不锈钢内胆，紫铜发热管，数控温控器，环保微孔发泡层。</p> <p>2、6KW/380V</p>	台	1	
		18	双通工作柜	<p>1、台面采用$\geq 0.95\text{mm}$ 304 不锈钢材质。不锈钢板，侧板、背板采用厚$\geq 0.75\text{mm}$ 不锈钢板；底用厚$\geq 0.75\text{mm}$ 不锈钢槽做加力筋；台面底衬 18mm 密度板；层板采用厚 0.8 不锈钢板；柜趟门采用可视化设计，柜脚采用 63*1.2 不锈钢可调节式重力脚。</p> <p>2、规格：定制尺寸（mm）1800*800*800。</p>	台	1	
		19	油烟净化一体机（净化率 98%）	<p>1、组成结构：集油烟罩+油沫除雾器+净化器+高压电源+静电磁场+UV 光源+风机；</p> <p>2、定制体积尺寸：4000*1300*1000（mm）。；</p> <p>3、一体油烟净化器：功率 2.2KW/380V（或 220V）；</p> <p>4、集油烟罩与净化箱体分体组合（便于后期安装、维护）采用 1.0mm 厚优质不锈钢；</p> <p>5、一体油烟净化器智能触摸屏启动按键开关，智能触摸屏按键使用寿命≥ 20000 次；</p> <p>6、进风口处有不锈钢油沫除雾器装置（降低后</p>	m	4	

				<p>期清洗维护成本)；</p> <p>7、配电箱与净化室腔连接处有密封处理；净化室腔与配电箱门处有接油槽设计(确保油水不外泄)；</p> <p>8、集板式静电磁场为全高压设计，间距为25mm、材质采用0.5mm厚不锈钢，包括：间距、套管均为不锈钢；</p> <p>9、绝缘体材质使用铁氟龙(聚四氟乙烯材料)；承受高压40000V-50000V之间，确保绝缘安全；</p> <p>10、静电磁场每单元采用独立数字智能电源控制(一对一配置电源)；</p> <p>11、数字智能显示高压电源具有：断电保护、恒压自动升降控制、自动短路保护、空载保护、拉弧保护、过载保护、数字智能显示等功能；</p> <p>12、静电磁场每单元与数字电源连接处采用不锈钢顶针(确保电路连接，加强使用寿命)；</p> <p>13、静电式油烟一体机净化器触摸屏工作温度：低温(-10+2)℃,高温(40+2)℃。</p> <p>14、静电式油烟一体机净化器触摸屏防水防尘，防水等级IP68。</p> <p>15、静电式油烟一体机净化器风机噪声测试≤60dB；</p> <p>16、静电式油烟一体机净化器绝缘子绝缘电阻为：$\geq 50G\Omega$；</p> <p>17、静电式油烟一体机净化器符合GB/T 4343.2-2020《家用电器、</p>		
--	--	--	--	--	--	--

			<p>电动工具和类似器具要求-抗扰度》；</p> <p>18、静电式油烟一体机净化器在温度-25℃至 75℃的条件下运行 12h 后，一体机外观无损、开机能正常运行；</p> <p>19、静电式油烟一体机净化器电场具有耐腐蚀性、酸碱性溶液浸泡 20h 无晶间腐蚀裂纹；</p> <p>20、静电式油烟一体机净化器电场用不锈钢板的塑性延伸强度 Rp0.2 (MPa)、抗拉强度 Rm (MPa)、断后伸长率 A50mm (%)、中性盐雾试验 (150h)均达到合格标准；</p> <p>21、静电式油烟一体机净化器风机，恒定湿热条件下：温度(40+2)℃、湿度(85+3)%RH 的环境下放置 12h 后，外观无损坏，且能正常启动；</p> <p>22、静电式油烟一体机净化器集油烟罩内置 LED 灯光照明；</p> <p>23、静电式油烟一体机净化器配置一键启动触摸屏控制装置；</p> <p>24、静电式油烟一体机净化器工作输入电压：220V /380V；</p> <p>25、静电式油烟一体机净化器静电磁场输出电压：16000V-18000V。</p> <p>26、纯高压电场净化能力特别强，爆炒系列可三个月清洗一次。</p>			
20	双头矮汤炉	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为 1.2mm,围板厚度为 1.0mm;</p> <p>2、灶架采用</p>	台	2		

			<p>40*40*4mm 国标角铁;炉脚为 50*1.2mm 不锈钢管内含钢柱, 配可调节不锈钢子弹脚;</p> <p>3、选用国内优质品牌节能型炉头;风管、气管、水管均采用国标镀锌钢管制作;标配 550W 灶用风机一台。</p> <p>4、规格: 定制尺寸 (mm) 1300*700*550。</p>			
B 粗加工间						
21	转角工作台连靠背	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作, 台面厚度为 1.2mm, 15mm 细木工板粘连;</p> <p>2、均配厚度为 1.2mm 的不锈钢加强槽承托;</p> <p>3、立管采用 Φ 51*1.2mm 不锈钢管, 并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p> <p>4、规格: 定制尺寸 (mm) 1290*700*950。</p>	台	1		
22	双星盆台连靠背	<p>1、台面采用厚 1.2mm 不锈钢板, 星盆采用 1.2mm 不锈钢冲压成形, 底用厚 1.0 不锈钢槽做加力筋;</p> <p>2、台脚采用 38*1.2 不锈钢圆管, 配可调式子弹脚; 交叉肌采用 25*1.2 不锈钢圆管, 配双温高弯水龙头。</p> <p>3、规格: 定制尺寸 (mm) 1400*700*950。</p>	台	1		
23	单星盆台连靠背)	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作, 厚度为 1.2mm; 立柱、横通采用 38*38*1.2mm 不锈钢管, 并配可调节不锈钢子弹脚;</p> <p>2、星盆配优质不锈钢提篮式下水器, 配双温高弯水龙头。</p>	台	2		

			3、规格：定制尺寸（mm）1000*700*950（均±20）			
24	双层工作台	<p>1、采用304不锈钢材质，台面采用1.0mm不锈钢板，侧板、背板采用厚1.2mm不锈钢板；底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；台面底衬18mm密度板；</p> <p>2、层板采用厚1.0mm不锈钢板；柜趟门采用1.0mm不锈钢板，柜脚采用50*1.2mm不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。</p> <p>3、规格：定制尺寸（mm）1800*800*800。</p>	台	1		
25	收残工作台连靠背	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；均配厚度为1.2mm的不锈钢加强；</p> <p>2、槽承托：立管采用Φ51*1.2mm不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p> <p>3、规格：定制尺寸（mm）1200*700*950。</p>	台	1		
C 冷藏库						
26	四层平板货架	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，立管及主骨架采用38*1.2mm不锈钢管；</p> <p>2、隔档采用1.0mm不锈钢板，均配1.2mm不锈钢加强筋承托，立柱配可调节不锈钢子弹脚。</p> <p>3、规格：根据现场尺寸订做。</p>	台	6		
D 冷冻库						
27	四层平板货架	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，立管及主骨架采用38*1.2mm不锈钢管；</p>	台	4		

		<p>2、隔档采用 1.0mm 不锈钢板，均配 1.2mm 不锈钢加强筋承托，立柱配可调节不锈钢子弹脚。</p> <p>3、规格：根据现场尺寸订做。</p>			
E 主副食库					
28	米面架	<p>1、采用优质国标不锈钢管制作，立管及骨架采用 38*38*1.3mm 不锈钢管；</p> <p>2、并配相应的可调节不锈钢子弹脚。</p> <p>3、规格：定制尺寸 (mm) 1200*600*250。</p>	台	2	
29	四层平板货架	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，立管及主骨架采用 38*1.2mm 不锈钢管；</p> <p>2、隔档采用 1.0mm 不锈钢板，均配 1.2mm 不锈钢加强筋承托，立柱配可调节不锈钢子弹脚。</p> <p>3、规格：定制尺寸 (mm) 1100*500*1550。</p>	台	6	
F 洗碗间					
30	收残工作台连靠背	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为 1.2mm，加 15mm 细木工板粘连；下层板厚度为 1.0mm；均配厚度为 1.2mm 的不锈钢加强槽承托；</p> <p>2、立管采用 Φ 51*1.2mm 不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p> <p>3、规格：定制尺寸 (mm) 1500*700*950。</p>	台	1	
31	单星盆台连靠背	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，厚度为 1.2mm；立柱、横通采用 38*38*1.2mm 不锈钢管，并配可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>2、星盆配优质不锈钢</p>	台	3	

			提篮式下水器，配双温高弯水龙头。 3、规格：定制尺寸（mm）1000*700*950。			
		32	双层工作台连靠背 1、采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；均配厚度为1.2mm的不锈钢加强槽承托； 2、立管采用Φ51*1.2mm不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 3、规格：定制尺寸（mm）1300*700*950。	台	1	
		33	异形转角工作台 1、采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；均配厚度为1.2mm的不锈钢加强槽承托； 2、立管采用Φ51*1.2mm不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 3、规格：根据现场尺寸订做。	台	1	
G 面点间						
		34	翻斗和面机 1、采用不锈钢面斗，铜芯电动机，三角带传动。 2、规格：≥25kg。	台	1	
		35	单星盆台连靠背 1、采用优质国标不锈钢板制作，厚度为1.2mm；立柱、横通采用38*38*1.2mm不锈钢管，并配可调节不锈钢子弹脚； 2、星盆配优质不锈钢提篮式下水器。 3、规格：定制尺寸（mm）650*800*950。	台	1	
		36	单 1、采用优质国标不锈	台	1	

			通工作柜	<p>钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；均配厚度为1.2mm的不锈钢加强筋；</p> <p>2、配1.0mm不锈钢推拉门，并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p> <p>3、规格：定制尺寸（mm）1600*800*800。</p>			
		37	不锈钢油烟罩	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，厚度1.0mm；</p> <p>2、配可移动不锈钢、可拆卸清洗的隔油网。</p> <p>3、规格：定制尺寸（mm）1300*1200*500。</p>	m	1.3	
		38	双门蒸饭柜(24盘)	<p>1、采用优质加厚201不锈钢联众板材，不锈钢把手以及24个不锈钢蒸饭盘；</p> <p>2、整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，箱体强度高，提高承重能力，发泡设备及环保发泡剂，内胆一次拉伸成型，易于清洗；</p> <p>3、箱体内部加装加厚钢条，防止变形，自动进水装置，自带溢水阀，防止烫伤；</p> <p>4、规格：定制尺寸（mm）980*865*1670。</p>	台	1	
		39	全自动包子机	<p>1、电源：220V；</p> <p>2、功率1.5KW；</p> <p>3、产量\geq0-3000个/h；</p> <p>4、规格30-200g/只；</p> <p>5、双绞龙加变频无极调速。</p> <p>6、规格：定制尺寸（mm）1400*680*1600。</p>	台	1	
		H 备餐间					
		40	双	1、尺寸： \geq	台	3	

		<p>门热风循环消毒柜</p> <p>1310*620*1930mm;</p> <p>2、功率/电压：≤2.4KW/220V;</p> <p>3、外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，方便使用，一体式折边豪华把手，内设超高温保护功能，使用更安全；定温定时功能；</p> <p>▲4、产品依据 GB17988-2008 标准检测合格，内部加热 120℃以上高温消毒，符合二星级消毒柜要求，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值 ≥4.00，（需提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证）；</p> <p>▲5、制造商消毒柜食品接触部位（内壁/层架）依据《GB4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准检测合格，（需提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证）；</p> <p>▲6、制造商高温消毒柜系列产品依据卫生部颁发《消毒技术规范》标准检测，对大肠杆菌杀灭对数值 ≥3.00，提供检测报告（需提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证）；</p> <p>▲7、消毒柜发泡层性能等级符合 GB8624-2012 B1(C)级要求，（需提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证）。</p>			
41	油	1、组成结构：集油烟	m	3.8	

		<p>烟净化 一体机 (净 化率 98%)</p>	<p>罩+油沫除雾器+净化器+ 高压电源+静电磁场+UV 光源+风机；</p> <p>2、定制体积尺寸： 3700*1100*1000；</p> <p>3、一体油烟净化器： 功率 2.2KW/380V(或 220V)；</p> <p>4、集油烟罩与净化箱 体分体组合（便于后期安 装、维护）采用 1.0mm 厚 优质不锈钢；</p> <p>5、一体油烟净化器智 能触摸屏启动按键开关， 智能触摸屏按键使用寿命 ≥20000 次；</p> <p>6、进风口处有不锈钢 油沫除雾器装置（降低后 期清洗维护成本）；</p> <p>7、配电箱与净化室腔 连接处有密封处理；净化 室腔与配电箱门处有接油 槽设计（确保油水不外 泄）；</p> <p>8、集板式静电磁场为 全高压设计，间距为 25mm、材质采用 0.5mm 厚 不锈钢，包括：间距、套 管均为不锈钢；</p> <p>9、绝缘体材质使用铁 氟龙（聚四氟乙烯材料）； 承受高压 40000V-50000V 之间，确保绝缘安全；</p> <p>10、静电磁场每单元 采用独立数字智能电源控 制（一对一配置电源）；</p> <p>11、数字智能显示高 压电源具有：断电保护、 恒压自动升降控制、自动 短路保护、空载保护、拉 弧保护、过载保护、数字 智能显示等功能；</p> <p>12、静电磁场每单元 与数字电源连接处采用不 锈钢顶针（确保电路连接，</p>			
--	--	---	--	--	--	--

			<p>加强使用寿命)；</p> <p>13、静电式油烟一体净化器触摸屏工作温度：低温(-10+2)℃,高温(40+2)℃。</p> <p>14、静电式油烟一体净化器触摸屏防水防尘，防水等级IP68。</p> <p>15、静电式油烟一体净化器风机噪声测试≤60dB；</p> <p>16、静电式油烟一体净化器绝缘子绝缘电阻为：≥50GΩ；</p> <p>17、静电式油烟一体净化器符合GB/T 4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具要求-抗扰度》；</p> <p>18、静电式油烟一体净化器在温度-25℃至75℃的条件下运行12h后，一体机外观无损、开机能正常运行；</p> <p>19、静电式油烟一体净化器电场具有耐腐蚀性、酸碱性溶液浸泡20h无晶间腐蚀裂纹；</p> <p>20、静电式油烟一体净化器电场用不锈钢板的塑性延伸强度Rp0.2(MPa)、抗拉强度Rm(MPa)、断后伸长率A50mm(%)、中性盐雾试验(150h)均达到合格标准；</p> <p>21、静电式油烟一体净化器风机，恒定湿热条件下：温度(40+2)℃、湿度(85+3)%RH的环境下放置12h后，外观无损坏，且能正常启动；</p> <p>22、静电式油烟一体净化器集油烟罩内置LED</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>灯光照明；</p> <p>23、静电式油烟一体机净化器配置一键启动触摸屏控制装置；</p> <p>24、静电式油烟一体机净化器工作输入电压：220V /380V；</p> <p>25、静电式油烟一体机净化器静电磁场输出电压：16000V-18000V。</p> <p>26、纯高压电场净化能力特别强，爆炒系列可三个月清洗一次。</p>			
		42	<p>单通掩门工作柜</p> <p>1、采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；采用厚度为1.2mm的不锈钢加强筋；</p> <p>2、配1.0mm厚不锈钢双层平开门，不锈钢合页连接，立管采用38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p> <p>3、规格：定制尺寸（mm）1010*800*800。</p>	台	1	
		43	<p>电双头蒸包炉连下柜</p> <p>1、采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，侧板、围板、下层板厚度为1.0mm；</p> <p>2、配1.0mm厚不锈钢双层平开门，不锈钢合页连接，优质不锈钢发热管，自动加水。</p> <p>3、规格：定制尺寸（mm）1200*800*800。</p>	台	1	
		44	<p>单玻璃门展示柜</p> <p>1、采用全不锈钢机身，环保微孔发泡层，全铜管制冷，高配压缩机，省电节能，高档润滑油，PVC材质密封条，不锈钢整体加厚内壁。</p> <p>2、规格：定制尺寸</p>	台	1	

			(mm) 600*555*1915。				
		45	双 通工作 柜	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；采用厚度为1.2mm的不锈钢加强筋；</p> <p>2、配1.0mm不锈钢推拉门，并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p> <p>3、规格：定制尺寸（mm）1800*800*800。</p>	台	1	
		46	单 通掩门 工作柜	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；采用厚度为1.2mm的不锈钢加强筋；</p> <p>2、配1.0mm厚不锈钢双层平开门，不锈钢合页连接，立管采用38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p> <p>3、规格：定制尺寸（mm）420*675*800。</p>	台	1	
		47	单 通掩门 工作柜	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；采用厚度为1.2mm的不锈钢加强筋；</p> <p>2、配1.0mm厚不锈钢双层平开门，不锈钢合页连接，立管采用38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p> <p>3、规格：定制尺寸（mm）500*800*800。</p>	台	1	
		48	单 通工作 柜	<p>采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；</p>	台	1	

			均配厚度为 1.2mm 的不锈钢加强筋; 2、配 1.0mm 不锈钢推拉门, 并配相应的可调不锈钢子弹脚。 3、规格: 定制尺寸 (mm) 1330*800*800。			
49	电 6 头煮 面炉连 下柜		1、采用优质国标不锈钢板制作, 台面厚度为 1.2mm, 侧板、围板、下层板厚度为 1.0mm; 2、配 1.0mm 厚不锈钢双层平开门, 不锈钢合页连接, 优质不锈钢发热管。 3、规格: 定制尺寸 (mm) 600*800*800。	台	1	
50	四 格调料 保温台 连下柜		1、采用优质国标不锈钢板制作, 台面厚度为 1.2mm, 下层板、门板、围板厚度为 1.0mm, 立柱、横通采用 38*38*1.2mm 不锈钢管, 标配优质电热管和不锈钢份数盆。 2、规格: 定制尺寸 (mm) 400*800*800。	台	1	
51	台 式电平 扒炉		1、扒板厚度 1.0mm, 4 发热管均匀分布, 高精度温控。	台	1	
I 自助区						
52	残 食柜连 垃圾桶 车		1、采用国标 201 不锈钢板制作, 台面厚度为 1.2mm, 侧板、围板厚度为 1.0mm, 前门采用双层不锈钢板制作, 下藏 1.2mm 厚不锈钢板平板车, 板车下垫 1.5mm 厚木工板粘连; 2、采用防震、无噪音万向脚轮。 3、规格: 定制尺寸 (mm) 800*800*950。	台	1	
53	两 格收碗		1、采用优质国标不锈钢板制作, 面板、围板、	台	2	

			车	<p>门厚度为 1.0mm，并用 1.2mm 不锈钢加强槽承托，双层不锈钢门；</p> <p>2、下配优质带刹车静音万向脚轮。</p> <p>3、规格：定制尺寸（mm）800*800*900。</p>				
		54	保温台托盘架（管式）	<p>1、采用国标不锈钢圆管焊接而成，厚度为 0.8mm，支撑架为 0.8mm 不锈钢板。</p> <p>2、规格：定制尺寸（mm）700*300*25。</p>	台	4		
		55	保温台托盘架（管式）	<p>1、采用国标不锈钢圆管焊接而成，厚度为 0.8mm，支撑架为 0.8mm 不锈钢板。</p> <p>2、规格：定制尺寸（mm）1500*300*25。</p>	台	8		
		56	不锈钢保温桶	<p>1、采用 304 不锈钢内胆，可持久保温 48H。</p> <p>2、规格：定制尺寸（mm）700*700*800。</p>	台	2		
		57	四格保温售卖台连下柜	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为 1.2mm，下层板、门板、围板厚度为 1.0mm，立柱、横通采用 38*38*1.2mm 不锈钢管；</p> <p>2、标配优质电热管和不锈钢份数盆。</p> <p>3、规格：定制尺寸（mm）1500*700*800。</p>	台	4		
		J 凉菜间						
		58	保鲜工作台	<p>1、采用国标优质不锈钢板材，油膜板、中梁带加热、底板拉伸、门内胆拉伸。</p> <p>2、自动回归门、电脑版控制、温度范围冷藏：-2~8℃，总容积≥420L，功率：≤190W，总能</p>	台	1		

			<p>量消耗：$\leq 2.6\text{kwh}/24\text{h}$；依据 GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级第2部分：自携冷凝机组商用冷柜》达到一级能效标准，电压：$220\text{V}/50\text{HZ}$ 保温层厚度$\geq 5\text{cm}$。</p> <p>3、产品整机材质达到食品级；</p> <p>4、规格：定制尺寸（mm）1500*800*800。</p>			
59	单星拉门工作柜连靠背	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；均配厚度为1.2mm的不锈钢加强筋；</p> <p>2、配1.0mm不锈钢推拉门，并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p> <p>3、规格：定制尺寸（mm）1600*700*950。</p>	台	1		
60	单层工作台连靠背	<p>1、采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；均配厚度为1.2mm的不锈钢加强槽承托；</p> <p>2、立管采用38*38*1.2mm不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p> <p>3、规格：定制尺寸（mm）600*800*950。</p>	台	1		
K 其它设备						
61	储水缸	<p>1、采用国标304不锈钢板制作，厚度为2mm。</p> <p>2、规格：定制尺寸（mm）2000*2000*2000。</p>	台	1		
62	水缸水泵	<p>1、超静音同芯电机，无水保护，节能省电，流量可调节。</p>	台	1		

			2、 $\geq 3KW$ 。			
63	冷库		1、采用聚氨酯双面彩钢钢板，厚度10cm，谷轮低温压缩机，库迪冷风机，微电脑控制箱，全加厚铜管，配超低温冷库灯； 2、包含制冷设备等。 3、面积： $\geq 31 m^2$	平方米	31	
64	传菜电梯		1、2层2站2门，速度0.4m/s，轿厢尺寸定制1000mm*1000mm*1200mm，采用发纹不锈钢板制作。 2、承重： $\geq 300kg$ 。	台	1	
L 排烟系统						
65	镀锌铁皮烟囱		1、采用镀锌铁皮制作，厚度1.0mm；双面压筋加强处理； 2、机械接驳，烟管内连接处用防漏、耐高温密封胶密封。	平方米	85	
66	镀锌铁皮弯头		1、采用镀锌铁皮制作，厚度1.0mm；双面压筋加强处理； 2、机械接驳，烟管内连接处用防漏、耐高温密封胶密封。 3、规格：定制尺寸（mm）1000*800。	个	5	
67	镀锌铁皮弯头		1、采用镀锌铁皮制作，厚度1.0mm；双面压筋加强处理； 2、机械接驳，烟管内连接处用防漏、耐高温密封胶密封。 3、规格：定制尺寸（mm）500*500。	个	3	
68	不锈钢水平烟管		1、采用镀锌铁皮制作，厚度1.0mm；双面压筋加强处理； 2、机械接驳，烟管内连接处用防漏、耐高温密封胶密封。	平方米	2	

		69	不 锈钢百 叶窗	1、定制 500*500	个	1	
		70	不 锈钢百 叶窗	1、定制 300*300	个	1	
		71	电 缆线及 安装	1、国标铜芯，2mm 厚 PVC 专用线管。	米	50	
		72	轴 流风机	1、风量 13624-26787 立方每小时； 2、全压 467-305PA， 静压 428-152PA。	台	1	
注：本项目核心产品油烟净化一体机(净化率 98%)							

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 7 日

3.4.2 交货地点和方式

采购包 1:

采购人指定地点。

3.4.3 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包 1: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 30 日, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 安装完成并验收合格后, 达到付款条件起 90 日, 支付合同总金额的 70.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1:

成交供应商提供的设备须是全新的、未使用过的、原装的、符合本项目规定的技术参数与性能要求（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。货物质量出现问题，成交供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交供应商负担（质保期内）。

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包 1:

合同中约定。

3.5 其他要求

3.5.1 本项目实施过程中所有的安全责任全部由成交供应商负责，采购人概不负责。（提供承诺函，格式自拟） **3.5.2** 报价要求：（1）本项目报价均用人民币表示，所报价格是项目的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。包括设备辅材布管、产品成本、人工劳务费、运输、安装、调试、检测、安全管理、招标代理费、税费和保险等费用以及招标文件规定的其他费用均应包含在报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。（2）供应商须按照磋商文件第三章响应文件格式中报价表、分项报价表、分项报价明细表完整填写并进行第一轮报价，第二轮可以报总价。 **3.5.3** 售后要求：（1）在接到故障通知，成交供应商须在 15 分钟内响应，30 分钟内到达现场，1 小时内完成故障点位的应急抢修处理，因设备损坏须更换或返厂维修时，须提供同等设备用于确保系统正常运行。

（2）本项目核心产品整机质保期为 4 年，签订合同时提供厂家针对此项目的售后服务承诺函原件，否则视为无效投标并追究相关法律责任。（提供承诺函，格式自拟） **3.5.4** 投标供应商若提供虚假响应技术指标及文书谋取成交者一律视为无效投标，并按照相关的法律法规进行处罚（提

供承诺函，格式自拟)。 3.5.5 成交供应商需提供丝杆，膨胀螺丝，玻璃胶，链接螺丝，钻尾螺丝，喷漆，小切割片，三角阀，高压管，混水龙头，单冷水龙头，天然气管，软管，钢丝，角钢等所需辅材。 3.5.6 其他未尽事宜，由采购人与成交供应商另行协商解决。